



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Dokumentversjon: 16. jul. 2024



Beskrivelse

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil er blandet for bruk i moderne luft- og vannkjølte 2-takts scootermotorer. Oljen er selvblendende og egner seg for motorer med oljeinnsprøytningssystem. Den sikrer høy ytelse og gir god beskyttelse mot slitasje på motor og stempler. Oljen har også utslippsspesifikasjonen "Low Smoke", som er tillatt for bruk i byområder.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
43001BS	1 L	6	450

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.