



## 54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Dokumentversjon: 16. jul. 2024



### Beskrivelse

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic er egnet for luft- og vannkjølte 4-taktsmotorer og girkasser. Denne motoroljen gir beskyttelse av høy kvalitet. Multigrade SAE 10W-40-motoroljen er utviklet for motorsykler med tørre og våte platekoblinger.

### Søknad manual

### Ifølge spesifikasjonene til

API SL  
JASO MA / MA2

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	88.0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D2270
Flashpoint	201	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.